



HR 500

KABOLA Heating Systems B.V.

HR 500



HR 500 combi


FÅ EN VARM VELKOMST OM BORD

HR 500

HR 500 er et 19,7 kW oliefyr i HR serien fra KABOLA. Med HR 500 får man et oliefyr med stor effekt kombineret med kompakt design, som gør det muligt at indbygge det selv på meget lidt plads. HR 500 fås som normal centralvarme, centralvarme med kaloferkontrol og som combimodel. Med HR 500 combimodellen får man både centralvarme og rindende varmt vand. HR 500 Combi optager kun lidt mere plads. Til gengæld spares en separat varmtvandsbeholder. HR 500 fås i to udgaver til enten 230 V eller 24 V.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER



TEKNISKE SPECIFIKATIONER		HR 500	HR 500 combi
Diameter på røggasrør	mm	80	80
Centralvarme tilslutning	mm	22	22
Tilslutning til varmt vand	mm	15	15
Kapacitet varmt vand	L/min		7
Max. kapacitet	kW	19,7	19,7
Vandkapacitet	L	24	24
Servicetryk	Bar	2	2
Arbejdstryk	Bar	3	3
Vægt	Kg	81	94
Max. røggas temperatur	°C	230	230
Effektivitet	%	90	90
Max. lodrette skorstenslængde	M	5	5
Strømforbrug ved 24 V	A	6,9	6,9
Strømforbrug ved start (230 V)	W	740	740
Strømforbrug under kørsel	W	230	230
Brændstof		Diesel	Diesel

HR 500	HR 500 combi	Digitalt betjeningspanel
A 505 mm	505 mm	H 344 mm
B 330 mm	330 mm	I 140 mm
C 370 mm	500 mm	J 75 mm
D 185 mm	320 mm	
E 306 mm	306 mm	
F 467 mm	467 mm	
G 242 mm	242 mm	



BETJENINGSPANEL

For at give mere plads på toppen af enheden er det også muligt at montere det digitale betjeningspanel på forsiden med specialbeslag.

Alle KABOLA oliefyr er designede til permanent brug.

For andre KABOLA oliefyr med anden kapacitet se vores hjemmeside www.g-o.dk eller kontakt din lokale forhandler:

www.g-o.dk

Forhandler:



Import og distribution i Danmark:

Gertsen & Olufsen AS

Savsvinget 4

DK-2970 Hørsholm

Tlf. +45 45 76 36 00

Fax +45 45 76 17 73

www.g-o.dk info@g-o.dk